

# Merkblatt

## Accoya

<b>Holzart</b>	Nadelholz
<b>Herkunft</b>	Neuseeland
<b>Technische Daten</b>	Gewicht bei Anlieferung ca. 700 kg/m <sup>3</sup>
<b>Eigenschaften</b>	Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) stark reduzierte Quell- / Schwindmasse, daher sehr formstabil in der Bewitterung erhöhte Dauerhaftigkeit gegenüber holzerstörende Pilzen praktisch fäulnisbeständig extrem widerstandsfähig



Neu verlegt



Nach zwölf Monaten Bewitterung

<b>Zu beachten</b>	max. Abstand der Unterkonstruktion (Achsmass): 500 mm kein direkter Kontakt mit Metall
<b>Profil</b>	glatt gehobelt, Profil 22 glatt gehobelt mit Nut, Profil 25
<b>Unterkonstruktion</b>	Accoya, Alu
<b>Passendes Zubehör</b>	Terrassenschrauben A4 (für Holzunterkonstruktion) Abstandhalter Terrafix (für Holzunterkonstruktion) Gecko A4 und Terraflex A4 für Profil 25 (für Holz - und Alu-Unterkonstruktionen)
<b>Mögliche Behandlung</b>	Holzöl

Es gelten grundsätzlich die SIA Normen und die technische Holzinformation der Lignum „Terrassenbeläge aus Holz“.