

Merkblatt

Heimische Lärche

BOLZLI
HOLZBAU AG
OBERBURG
ZIMMEREI &
SCHREINEREI



Holzart	Nadelholz
Herkunft	Europa
Technische Daten	Gewicht bei Anlieferung ca. 600 kg/m ³
Eigenschaften	Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (mässig bis wenig dauerhaft) Kernholz rötlichbraun, Splint gelblich, Farbe variabel je nach Wuchsgebiet zum Teil stark harzig



Neu verlegt



Nach zwölf Monaten Bewitterung

Zu beachten	max. Abstand der Unterkonstruktion (Achsmass): 500 mm Splintholz bei Terrassen vermeiden (nicht dauerhaft) Eigenschaften variieren stark mit der Jahrringlage Verfärbungen mit Eisen Schieferbildung Auswaschen von Holzinhaltstoffen Harzaustritte, Harz kann Probleme bei der Beschichtung verursachen
Profil	glatt gehobelt, Profil 22
Unterkonstruktion	Lärche, Accoya, Alu
Passendes Zubehör	Terrassenschrauben Edelstahl gehärtet (für Holzunterkonstruktion) Abstandhalter Terrafix (für Holzunterkonstruktion) Clipper für Holz oder Alu-Unterkonstruktionen
Mögliche Behandlung	Holzöl

Es gelten grundsätzlich die SIA Normen und die technische Holzinformation der Lignum „Terrassenbeläge aus Holz“.